

ABRATEX FLEXCOAT

DATABLAD 20-03-19

FLEKSIBEL, UVRESISTENT TYND OG TYKFILMSMALING

Anvendelsesområde

ABRATEX FLEXCOAT er en specialudviklet "to i én"- farve til behandling af udvendige flader.

Malingen er opbygget af en speciel gummiemulsion og akrylat med høj tørstofindhold, hvilket bevirker at den kan anvendes både som tyndlagsmaling og tykfilmsmaling.

ABRATEX FLEXCOAT er vandbaseret.

Egenskaber

ABRATEX FLEXCOAT fungerer udmærket på metal/blik, galvaniseret metal (uden kromatering), tagpap, eternit, plastisolering, beton og tidligere udvendig malede overflader etc., også på overflader der tidligere er behandlet med asfaltprodukter.

ABRATEX FLEXCOAT giver udmærket rustbeskyttelse og produktet fungerer godt i aggressive miljøer som fx. svømmebassiner.

Påføring

Før maling skal underlaget være rensed for løs maling, smuds og fedt. Blanke overflader slibes med f.eks. Scotch-Brite. Rene galvaniserede overflader uden kromatering kradses op, Aluzink metal skal altid kradses op. Ny og gammel beton, skal være gennemtør inden påføring af Abratexflexcoat.

ABRATEX FLEXCOAT påføres derefter 2 fyldige lag, minimum 0,3 l pr påføring
Det skal altid påføres 2 gange.

Forbrug

På metal beregnes 1 liter at række til 4 m² pr påføring. På stærkt sugende underlag øges mængden. På sugende underlag skal farven fortyndes med ca. 5-10 % vand ved første påføring.

Tekniske data:

Forpakning:	Spand a 10 l
Standardfarver:	Hvid, Himmelblå (RAL 5015), andre farver på bestilling, mod tillæg i prisen.
Densitet:	1,39 g/cm ³
Strækkevne:	3-4 m ² /l
Opløsningsmiddel:	Vand



SYSTEMER FOR RENOVERING OG BESKYTTELSE AF BETON

Beton-apoteket ApS
Hørskættens 10
DK-2630 Taastrup
Danmark
TLF. +45 3634 1900

www.beton-apoteket.dk

Lager/ekspedition:
Freertrade Logistic ApS
Hørskættens 10
DK-2630 Taastrup