

# ABRATEX

## Gulvmaling

### Anvendelsesområde

Abratex Gulvmaling er en akrylfarve (en-komponent) til maling af betongulve. Malingen anbefales til et utal af gulvtyper såsom garagegulve, kældergulve, vaskerier, lagre, udstillingshaller etc.

### Egenskaber

Abratex Gulvmaling giver en lang holdbarhed og gode ældningsegenskaber, såsom god slidstyrke, UV modstandsdygtig, vandresistens, resistens mod mærker fra bildæk etc. Malingen har et højt kvalitetsniveau for denne type af vandbaserede farver. Abratex Gulvmaling giver flotte gulve, der er lette at vedligeholde. Ældningsegenskaberne er sammenlignelige med en stor del andre opløsningsmiddels baserede system med undtagelse af polyurethangulv. Malingen har god alkalieresistens.

### Påføring

Underlaget skal være rensed for smuds og fedt og vaskes med Grundrens eller lignende rengøringsmiddel. Derefter skylles med rigelig vand. Lad gulvet tørre ordentlig før malning. Mal to lag med rulle, efter hinanden. Helt nye betongulve skal være ubehandlede i mindst 28 dage før malning.

### Tekniske data og egenskaber

Bindemiddel:	Akryl mikro dispersion
Tørstof:	ca 37 volum% -Neutral 25 %
Densitet:	1.20 -Neutral 1,03
Forbrug:	4-8 m <sup>2</sup> /l afhængig af underlaget.

Regn med mindre forbrug ved 2. påføring. Tørketid ved rumtemperatur: Støvtør efter 2 timer  
Overmalings klar efter 4 timer  
Brugsklar efter 2 døgn

Farver:	Neutral mat, Grå andre farver på bestilling
Glans:	40/semi mat
Forpakning:	2,5 l, 10 l
Påførings værktøj:	Pensler/ruller
Påførings temperatur:	> 7 gr. C
Lagringsstabilitet:	> 4 år
Rengøring af værktøj:	Vand
Slitagemodstand ASTM D1044:	60-75

Malingen skal ikke fortyndes.