

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røkrør - pussing av brannmur  
- muring av ildsteder, piper m.m.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røkrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Til knase fuger i ildsteder anbefales Hey'di Lim & Leire.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

## Utblanding

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey'di Ildfast Mørtel. Bruk maks 1,4 liter til 4,5 kilo mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 2 minutter.

## Bruksmåte - Tørketid

Hey'di Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time. Ikke spe på med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C. Hey'di Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann.

## Forbruk

1 kilo mørtel gir ca. 0,8 liter ferdig masse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

## Pakning

4,5 kilo pose og 12,5 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... maks. 1,4 l/4,5 kg  
Største kornstørrelse: ..... 1 mm  
Bruktid: ..... ca. 1 time  
Trykkfasthet: ..... 1 døgn: 4-6 MPa

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

4,5 kilo: ..... 1401  
12,5 kilo: ..... 141

### GTIN nr:

4,5 kilo: ..... 7054150014014  
12,5 kilo: ..... 7054150001410

### Nobb nr:

4,5 kilo: ..... 43195755  
12,5 kilo: ..... 30160238

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 03.03.16



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.