

TMH-225 Test Hammer

(SCHMIDTHAMMER)



1. Bærbar, nem at bruge
2. Størrelse: Ø54*278mm
3. Let at aflæse
4. Digital version tilgængelig (TMH 225Q)

Kort introduktion:

Test hammeren overholder standarderne GB/T9138-1988 og JJG817-93 og JGJ/T23-2001. TMH-225 betontest hammer er testet til at klare målinger på fx byggelementer i beton, broer, osv.

Egenskaber:

- 1) Centerstangen er lavet af kvalitets stål og giver målinger med høj nøjagtighed
- 2) Huset er lavet af højkvalitetsaluminium og polymer for at beskytte instrumentet mod skade fra langvarigt brug.
- 3) Nåleskyderens ydre struktur kan balancere og nemt tilpasses for at sikre, at instrumentet er nøjagtigt. Sammenlignet med andre leverandører af lignende produkter giver dette produkt mere nøjagtighed, højere kvalitet, den bedste pris og lang levetid.

Parametre

Testinterval	10~60Mpa
--------------	----------

Standard tryk	2.207J(0.225Kgf.m)
Længde på hammer	75mm
Friktion fra nåleskyderen	0.5N~0.8N
Kugleradius	25mm±1mm
Gennemsnitlig tilbageslag Rm	80±2
Størrelse	Ø54*278mm
Vægt	≈1KG

TMH-225 LEVERES I KUFFERT MED KALIBRERINGS UDSTYR.