

ABRATEX FLEXCOAT

FLEKSIBEL, UVRESISTENT TYND OG TYKFILMSMALING

Anvendelsesområde

ABRATEX FLEXCOAT er en specialudviklet "to i én"- farve til behandling af udvendige flader.

Malingen er opbygget af en speciel gummiemulsion og akrylat med høj tørstofindhold, hvilket bevirker at den kan anvendes både som tyndlagsmaling og tykfilmsmaling.

ABRATEX FLEXCOAT er vandbaseret.

Egenskaber

ABRATEX FLEXCOAT fungerer udmærket på metal/blik, galvaniseret metal (uden kromatering), tagpap, eternit, plastisolering, beton og tidligere udvendig malede overflader etc., også på overflader der tidligere er behandlet med asfaltprodukter.

ABRATEX FLEXCOAT giver udmærket rustbeskyttelse og produktet fungerer godt i aggressive miljøer som fx. svømmebassiner.

Påføring

Før maling skal underlaget være rensat for løs maling, smuds og fedt. Blanke overflader slibes med f.eks. Scotch-Brite. Rene galvaniserede overflader uden kromatering kradses op, Aluzink/metal skal altid kradses op. Ny og gammel beton, skal være gennemtør inden påføring af Abratex Flexcoat. Hvis der er risiko for fugtvandring fra ydersiden, skal man bruge Heydi Heft som en membran.

Svømmebassin

På sugende underlag som rå beton, skal der primes med Abratex Flexcoat fotyndet med 30% vand

ABRATEX FLEXCOAT påføres derefter 2 fyldige lag, **minimum 0,6l pr.m2 totalt**
Det skal altid påføres 2 gange.

Tørretid inden påfyldning af vand min. 1 uge .

Forbrug

På metal beregnes 1 liter at række til 4 m2 pr påføring. På stærkt sugende underlag øges mængden. På sugende underlag skal farven fortyndes med ca. 5-10 % vand ved første påføring.

Tekniske data:

Vand

Forpakning: Spand a 10 l
Standardfarver: Hvid, Himmelblå (RAL 5015), andre farver på bestilling, mod tillæg i prisen.
Densitet: 1,39 g/cm³
Strækkevne: 3-4 m²/l
Opløsningsmiddel: Vand

beton-apoteket®

SYSTEMER FOR RENOVERING OG BESKYTTELSE AF BETON

Beton-apoteket ApS Lager/ekspedition:
Hørsketten 10 Freetrade Logistic ApS
DK-2630 Taastrup Hørskættten 10
Danmark DK-2630 Taastrup
TLF. +45 3634 1900
www.beton-apoteket.dk