

ABRATEX FLEXCOAT

DATABLAD 15-06-21

FLEKSIBEL, UVRESISTENT TYND OG TYKFILMSMALING

Anvendelsesområde

ABRATEX FLEXCOAT er en specialudviklet "to i én"- farve til behandling af udvendige flader.

Malingen er opbygget af en speciel gummiemulsion og akrylat med høj tørstofindhold, hvilket bevirker at den kan anvendes både som tyndlagsmaling og tykfilmsmaling.

ABRATEX FLEXCOAT er vandbaseret.

Egenskaber

ABRATEX FLEXCOAT fungerer udmærket på metal/blik, galvaniseret metal (uden kromatering), tagpap, eternit, plastisolering, beton og tidligere udvendig malede overflader etc., også på overflader der tidligere er behandlet med asfaltprodukter.

ABRATEX FLEXCOAT giver udmærket rustbeskyttelse og produktet fungerer godt i aggressive miljøer som fx. svømmebassiner.

Påføring

Før maling skal underlaget være rensed for løs maling, smuds og fedt. Blanke overflader slibes med f.eks. Scotch-Brite. Rene galvaniserede overflader uden kromatering kradses op, Aluzink/metal skal altid kradses op. Ny og gammel beton, skal være gennemtør inden påføring af Abratexflexcoat.

Svømmebassin

På sugende underlag som rå beton, skal der primes med Abratex Flexcoat fortyndet med 30% vand
ABRATEX FLEXCOAT påføres derefter 2 fyldige lag, **minimum 0,6l pr.m2 totalt**
Det skal altid påføres 2 gange

Konstruktionen må være helt tør, indtrængende fugt fra ydersiden kan medføre blæredannelser og at malingen skaller af. Foretag eventuelt en fugtmåling inden påføring-

Tørretid inden påfyldning af vand, min. 2 uger

Forbrug

På metal beregnes 1 liter at række til 4 m2 pr påføring. På stærkt sugende underlag øges mængden. På sugende underlag skal farven fortyndes med ca. 30 % vand ved første påføring.

Tekniske data:

Forpakning: Spand a 10 l
Standardfarver: Hvid, Himmelblå (RAL 5015), andre farver på bestilling, mod tillæg i prisen.
Densitet: 1,39 g/cm³
Strækkevne: 3-4 m²/l. I svømmebassin påført 2 gange, rækker 10 l til ca 16 m²
Opløsningsmiddel: Vand



SYSTEMER FOR RENOVERING OG BESKYTTELSE AF BETON

Beton-apoteket ApS
Røholmsvej 17 M
2620 Albertslund
Danmark
TLF. +45 3634 1900
www.beton-apoteket.dk